



Guaina termorestringente con adesivo interno - Barre da 1,2 m

SA47-LA - a parete standard, restringimento 4:1

SA47-LA è una guaina semirigida zero alogenri rivestita internamente di adesivo termofusibile. Possiede eccellenti proprietà di resistenza alla trazione e di riduzione delle tensioni. L'adesivo permette di avere un'elevata protezione dalle infiltrazioni. Ideale per le connessioni elettriche e le derivazioni all'interno delle automobili grazie all'elevata protezione dalla corrosione. Il materiale della guaina è trasparente e l'adesivo è nero.

SA47-LA è pensato con una minor quantità di adesivo per le connessioni.

Caratteristiche del prodotto

- Guaina termorestringente semirigida a parete standard
- Eccellente resistenza alla trazione, permette di ridurre le tensioni meccaniche
- Fornisce una elevata protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni
- Adesivo di colore nero e guaina trasparente per poter verificare l'applicazione
- Permette di proteggere dalla corrosione anche parti complesse grazie al rapporto 4:1
- Zero alogenri



Guaina termorestringente SA47-LA per connessioni elettriche.

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| MATERIALE | Poliolefina reticolata (PO-X) |
| Rapporto di restringimento | 4:1 |
| Temp. di esercizio | da -40 °C a +125 °C |
| Temp. min restringimento | +110 °C |
| Punto di fusione | a partire da +110 °C |
| Restringimento lineare | -10 % max. |
| Rigidità dielettrica | >20 kV/mm |



i La gamma SA47 è stata sviluppata insieme ad i nostri partner Automotive al fine di eliminare i rischi di corrosione intorno alle derivazioni e alle terminazioni.

i Spezzoni disponibili su richiesta.
Contattaci!



Guaina termorestringente 4:1 con adesivo

| ARTICOLO | Ø fornito (D) min | Ø finale (d) max | Parete (WT) | Lungh. (L) | Colore | Utensili | UNS |
|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------|---------------|------------------|----------|-----------|
| SA47-LA 5,75/1,25 | 5,75 | 1,25 | 1,15 | 1,2 m | Trasparente (CL) | 30-32 | 301-10020 |
| SA47-LA 7,5/1,65 | 7,5 | 1,65 | 1,40 | 1,2 m | Trasparente (CL) | 30-32 | 301-10021 |
| SA47-LA 11,0/2,4 | 11,0 | 2,4 | 1,80 | 1,2 m | Trasparente (CL) | 30-32 | 301-10022 |
| SA47-LA 18,3/4,35 | 18,3 | 4,35 | 2,20 | 1,2 m | Trasparente (CL) | 30-32 | 301-10023 |
| SA47-LA 24/6 | 24,0 | 6,0 | 2,54 | 1,2 m | Trasparente (CL) | 30-32 | 301-10024 |
| SA47-LA 32/8 | 32,0 | 8,0 | 2,54 | 1,2 m | Trasparente (CL) | 30-32 | 301-10025 |
| SA47-LA 52/13 | 52,0 | 13,0 | 3,00 | 1,2 m | Trasparente (CL) | 30-32 | 301-10026 |

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggetto a modifiche tecniche.

Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.