



Teräsjohdinsiteet RFID-sirulla

MBTRFID - High Frequency (HF) ja Ultra High Frequency (UHF)

Pinnoitetut haponkestävät teräsjohdinsiteet RFID-sirulla tarjoavat innovatiivisen ratkaisun turvalliseen merkintään ja seurantaan vaativissa käyttökohteissa. Sarja laajentaa teräsjohdinsiteiden käyttömahdollisuuksia RFID-teknologian markkinoilla. Ohjelma sisältää HF- ja UHF-taajuudella toimivat RFID-sirut.


Ominaisuudet ja edut

- MBT-sarjan pinnoitetut ja haponkestävät (SS316) teräsjohdinsiteet RFID-sirulla
- Patentoitu lukkorakenne
- Soveltuvat vaativiin käyttökohteisiin ja olosuhteisiin
- HF-taajuus - 13,56 MHz
- UHF-taajuus - 869 MHz
- Uudelleenkirjoitettava
- Pinnoitteen väri punainen, musta väri kysyttäessä



MBTRFID - haponkestävät pinnoitetut teräsjohdinsiteet RFID-sirulla vaativiin käyttökohteisiin.

MATERIAALI	Haponkestävä teräs (SS316), Polyesteri (SP)	
Taajuus	13,56 MHz (HF)	869 MHz (UHF)
Lämpötila-alue	-25 °C - +70 °C	-40 °C - +85 °C
Käyttölämpötila-alue	-25 °C - +70 °C	-40 °C - +85 °C
Materiaalin paloluokka	Palamaton (ei pinnoite)	



MBTRFID-haponkestävä pinnoitettu teräsjohdinside

HF ✓

RoHS ✓

TUOTE-TUNNUS	Taajuus	Nipun min. Ø	Nipun maks. Ø	Leveys (W)	Pituus (L)	N	Väri	Pakkaus	Suosittelava työkalu	Nimike-numero
MBT8HFCRFID	13,56 MHz (HF)	12,0	17,0	7,9	201,0	1 020	Punainen (RD)	50 kpl	15-18	156-01167
MBT14HFCRFID	13,56 MHz (HF)	17,0	102,0	7,9	362,0	1 020	Punainen (RD)	50 kpl	15-18	111-01586
MBT20HFCRFID	13,56 MHz (HF)	17,0	152,0	7,9	521,0	1 020	Punainen (RD)	50 kpl	15-18	111-01587
MBT27HFCRFID	13,56 MHz (HF)	17,0	203,0	7,9	681,0	1 020	Punainen (RD)	50 kpl	15-18	111-01588
MBT33HFCRFID	13,56 MHz (HF)	17,0	254,0	7,9	838,0	1 020	Punainen (RD)	50 kpl	15-18	111-01589
MBT8HHFRFID	869 MHz (UHF)	12,0	17,0	7,9	201,0	1 020	Punainen (RD)	50 kpl	15-18	156-01565
MBT14HHFRFID	869 MHz (UHF)	12,0	102,0	7,9	362,0	1 020	Punainen (RD)	50 kpl	15-18	156-01566
MBT20HHFRFID	869 MHz (UHF)	12,0	152,0	7,9	521,0	1 020	Punainen (RD)	50 kpl	15-18	156-01567
MBT27HHFRFID	869 MHz (UHF)	12,0	203,0	7,9	681,0	1 020	Punainen (RD)	50 kpl	15-18	156-01568
MBT33HHFRFID	869 MHz (UHF)	12,0	254,0	7,9	838,0	1 020	Punainen (RD)	50 kpl	15-18	156-01569

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilauksmäärä saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuote voi olla saatavana myös vaihtoehtoisissa pakkauskoossa.

= Silmukan min. vetolujuus (N)

Suositellut asennustyökalut				
	15	16	17	18
	MK9SST	MK9PSST	HDT16	KST-STG200
	559	559	560	560

Lisätietoa asennustyökaluista Asennustyökalut-osiossa.