

**Värme krympslang med lim - 1,2-meterslängder****SA47 - standardväggig, 4:1 krympförhållande**

SA47-LA är en halvstyv halogenfri slang i polyolefin belagd med ett lager smältlim på insidan. Den har utmärkt draghållfasthet och dragavlastning. Limmet ger utmärkt fuktskydd. Idealisk för elektriska anslutningar och skarvar i fordonsapplikationer. Slangen är transparent och smältlimmet är svart.

SA47-LA är speciellt utformad med mindre mängd lim för att minska limmets spridning.

Egenskaper och fördelar

- Flexibel, standardväggig polyolefin krympslang
- Utmärkt draghållfasthet och dragavlastning
- Ger utmärkt fuktskydd
- Slangrör är transparent och smältlimmet är svart
- Ger komplexa delar en tätning mot omgivningen
- Halogenfri



SA47 har tagits fram tillsammans med våra Automotive partners för att förhindra risken för korrosion vid skarvar och avslut.



Klippta längder kan fås på begäran. Kontakta oss!



Krympslang SA47-LA för kabelanslutning.

MATERIAL	Polyolefin, tvärbunden (PO-X)
Krympförhållande	4:1
Temp. område	-40 °C till +125 °C
Min. krymptemp	+110 °C
Smältpunkt	från +110 °C
Längdkrympning	-10 % max
Genomslagshållfasthet	>20 kV/mm

HF ✓

RoHS ✓



Krympslang med krympförhållande 4:1 med lim

TYP	Okrympt Ø (D)	Krympt Ø (d) max.	Vägg tjockl (WT)	Längd (L)	Färg	Rek. verktyg	Art nr.
SA47-LA 5,75/1,25	5,75	1,25	1,15	1,2 m	Transparent (CL)	30-32	301-10020
SA47-LA 7,5/1,65	7,5	1,65	1,40	1,2 m	Transparent (CL)	30-32	301-10021
SA47-LA 11,0/2,4	11,0	2,4	1,80	1,2 m	Transparent (CL)	30-32	301-10022
SA47-LA 18,3/4,35	18,3	4,35	2,20	1,2 m	Transparent (CL)	30-32	301-10023
SA47-LA 24/6	24,0	6,0	2,54	1,2 m	Transparent (CL)	30-32	301-10024
SA47-LA 32/8	32,0	8,0	2,54	1,2 m	Transparent (CL)	30-32	301-10025
SA47-LA 52/13	52,0	13,0	3,00	1,2 m	Transparent (CL)	30-32	301-10026

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.

Rekommenderat verktyg			
	30	31	32
	H5002	H5004	E4500
	568	568	567

För mer information om verktyg, se kapitel Monteringsverktyg.