

Bridas de Acero Inoxidable con chip RFID

MBTRFID - Alta Frecuencia (HF) y Muy Alta Frecuencia (UHF)

Estas bridas de acero inoxidable están equipadas con un chip RFID de alta frecuencia (HF) o de muy-alta frecuencia (UHF). Estas bridas son ideales para la identificación del producto en aquellos entornos hostiles donde la resistencia a la tracción y la durabilidad es de gran importancia. Las bridas son especialmente adecuadas para la fijación, la serialización, el seguimiento y la identificación de los productos en las áreas de gestión de recursos, inspección eléctrica, inventarios, distribución y servicios de alquiler, así como la gestión de rutinas de mantenimiento y reparación.


Características y Beneficios

- Brida MBT de acero inoxidable (grado 316) con chip RFID
- Ideal para aplicaciones en ambientes hostiles
- Función patentada de bloqueo no re-abrible
- Flexible, transmisión de datos sin necesidad de contacto
- Sencilla identificación de los objetos a través de un sistema de numeración único
- Transmisión de datos más rápida que otras alternativas tradicionales en papel
- Procesos de documentación más exactos - prevención de errores humanos
- Alta frecuencia (HF - 13,56 MHz)
- Muy alta frecuencia (UHF - 869 MHz)
- Re-escribible
- Color rojo como estándar, color negro de recubrimiento también disponible bajo petición especial



MBTRFID - Bridas de Acero Inoxidable RFID para identificación de productos en entornos severos.

MATERIAL	Acero Inoxidable Tipo SS316 (SS316), Poliéster (SP)	
Frecuencia	13,56 MHz (HF)	869 MHz (UHF)
Temp. Reposo	-25 °C a +70 °C	-40 °C a +85 °C
Temp. Trabajo	-25 °C a +70 °C	-40 °C a +85 °C
Flamabilidad	Ignífugo (excepto revestimiento)	



MBTRFID

TIPO	Frecuencia	Apli. Ø min.	Apli. Ø max.	Ancho (W)	Long. (L)	N	Color	Contenido	Herramientas Recom.	Código
MBT8HFCRFID	13,56 MHz (HF)	12,0	17,0	7,9	201,0	1.020	Rojo (RD)	50 Pzas	15-18	156-01167
MBT14HFCRFID	13,56 MHz (HF)	17,0	102,0	7,9	362,0	1.020	Rojo (RD)	50 Pzas	15-18	111-01586
MBT20HFCRFID	13,56 MHz (HF)	17,0	152,0	7,9	521,0	1.020	Rojo (RD)	50 Pzas	15-18	111-01587
MBT27HFCRFID	13,56 MHz (HF)	17,0	203,0	7,9	681,0	1.020	Rojo (RD)	50 Pzas	15-18	111-01588
MBT33HFCRFID	13,56 MHz (HF)	17,0	254,0	7,9	838,0	1.020	Rojo (RD)	50 Pzas	15-18	111-01589
MBT8HHFRFID	869 MHz (UHF)	12,0	17,0	7,9	201,0	1.020	Rojo (RD)	50 Pzas	15-18	156-01565
MBT14HHFRFID	869 MHz (UHF)	12,0	102,0	7,9	362,0	1.020	Rojo (RD)	50 Pzas	15-18	156-01566
MBT20HHFRFID	869 MHz (UHF)	12,0	152,0	7,9	521,0	1.020	Rojo (RD)	50 Pzas	15-18	156-01567
MBT27HHFRFID	869 MHz (UHF)	12,0	203,0	7,9	681,0	1.020	Rojo (RD)	50 Pzas	15-18	156-01568
MBT33HHFRFID	869 MHz (UHF)	12,0	254,0	7,9	838,0	1.020	Rojo (RD)	50 Pzas	15-18	156-01569

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.

Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles.

= Fuerza Mínima de Tensión (N)

Herramientas Recomendadas			
15 MK9SST	16 MK9PSST	17 HDT16	18 KST-STG200
559	559	560	560

Para más información sobre herramientas, por favor vea el capítulo Herramientas de Aplicación.