



Kutistemuoviletkut, ohutseinämäinen, liimallinen

SA47-LA - kutistussuhde 4:1, +125 °C

SA47-LA on taipuisa, halogeenivapaa, liimallinen kutistemuoviletku. Erinomaiset vetolujuus- ja vedonpoisto-ominaisuudet. Liimakeros suojaa kosteudelta. Ideaalinen korroosionsuojaus ajoneuvoteollisuuden käyttökohteisiin.

Kutistemuoviletku on kirkas ja liima musta.

SA47-LA on erityisesti suunniteltu kaapeliliitoksiin ja sisältää vähemmän liimaa kuin SA47.

Ominaisuudet ja edut

- Taipuisa, liimallinen kutistemuoviletku
- Kutistussuhde 4:1
- Erinomaiset vetolujuus- ja vedonpoisto-ominaisuudet
- Erinomainen suojaus kosteutta ja korroosiota vastaan
- Kestää ajoneuvojen tyypillisiä öljyjä ja nesteitä
- Kirkas kutistemuoviletku ja musta liima
- Halogeenivapaa



SA47-sarja on kehitetty yhdessä ajoneuvoteollisuuden asiakkaiden kanssa suojaamaan kaapelijatkvoja ja -liitoksia kosteuden aiheuttamalta korroosiolta.



Määrämittaiset pituudet kysyttäessä. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme.



SA47-LA - liimallinen kutistemuoviletku.

MATERIAALI	Polyolefiini, ristsilloitettu (PO-X)
Kutistussuhde	4:1
Käyttölämpötila-alue	-40 °C - +125 °C
Min. kutistustemperatura	+110 °C
Sulamispiste	Min. +110 °C
Pituusmuutos kutistettuna	Maks. -10 %
Läpilyöntilujuus	>20 kV/mm

HF ✓

RoHS ✓



Kutistemuoviletku 4:1 kutistussuhteella, liimallinen

TUOTE-TUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Maks. Ø kutistettu (d)	Seinämapaksuus (WT)	Pituus (L)	Väri	Suosittelava työkalu	Nimike-numero
SA47-LA 5,75/1,25	5,75	1,25	1,15	1,2 m	Kirkas (CL)	30-32	301-10020
SA47-LA 7,5/1,65	7,5	1,65	1,40	1,2 m	Kirkas (CL)	30-32	301-10021
SA47-LA 11,0/2,4	11,0	2,4	1,80	1,2 m	Kirkas (CL)	30-32	301-10022
SA47-LA 18,3/4,35	18,3	4,35	2,20	1,2 m	Kirkas (CL)	30-32	301-10023
SA47-LA 24/6	24,0	6,0	2,54	1,2 m	Kirkas (CL)	30-32	301-10024
SA47-LA 32/8	32,0	8,0	2,54	1,2 m	Kirkas (CL)	30-32	301-10025
SA47-LA 52/13	52,0	13,0	3,00	1,2 m	Kirkas (CL)	30-32	301-10026

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilauusmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.

Suositellut asennustyökalut			
	30 H5002	31 H5004	32 E4500
	568	568	567

Lisätietoa asennustyökaluista Asennustyökalut-osiossa.