

SIKKERHEDSDATABLAD

PRF Label Off

Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2020/878 af 18. juni 2020 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet / blandingen og af selskabet / virksomheden

Udgivet dato 28.12.2022

Revisionsdato 22.02.2023

1.1. Produktidentifikator

Kemikaliets navn PRF Label Off

Artikel nr. PELAB22

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet eller præparatet Renere PC-CLN-OTH Andre produkter til rengøring, pleje og vedligeholdelse (bortset fra biocidholdige produkter)

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firmanavn Taerosol Oy

Postadresse Hampuntie 21 [Leverandør: Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.](#)

Postnr. 36220 [93-350 Łódź ul. Ustronna 41](#)

Poststed Kangasala [+48 42 645 54 44 e-mail: export@tme.pl](#)

Land Finland

Telefon +358 33565600

Web-adresse www.taerosol.com

Org.nr. 02847686

1.4. Nødtelefon

Nødtelefon Telefon: Giftlinjen: 82 12 12 12, døgnet rundt.
Ring 112 og giv førstehjælp.

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS] Aerosol 1; H222,H229

Skin Irrit. 2; H315

Stoffets/blandingens farlige egenskaber	Skin Sens. 1; H317
	STOT SE 3; H336
	Aquatic Chronic 2; H411
	Kan eksplodere ved opvarmning. Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luft.
Yderligere oplysninger om klassificering	For den fuldstændige tekst af sætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

2.2. Mærkningselementer

Farepiktogrammer (CLP)	
	
Sammensætning på etiketten	Appelsin, sød, ekstrakt, Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <5% n-hexan
Signalord	Fare
Faresætninger	H222 Yderst brandfarlig aerosol. H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H315 Forårsager hudirritation. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætninger	P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P262 Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C / 122°F.

2.3. Andre farer

PBT / vPvB	Se punkt 12.5
Sundhedsmæssige virkninger	Se punkt 11.2

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Komponentnavn	Identifikation	Klassificering	Indhold	Noter
Appelsin, sød, ekstrakt	CAS-nr.: 8028-48-6 EF-nr.: 232-433-8	Flam. Liq. 3; H226	< 35 %	
		Skin Irrit. 2; H315		
		Skin Sens. 1; H317		
		Asp. Tox. 1; H304		
		Aquatic Chronic 2; H411		
Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner,	EF-nr.: 921-024-6	Flam. Liq. 2; H225	< 35 %	

isoalkaner, cykliske, <5% n-hexan	REACH reg nr.: 01-2119475514-35-XXXX	Asp. Tox. 1; H304 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE 3; H336 Aquatic Chronic 2; H411	
Kulbrinter, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater	REACH reg nr.: 01-2119457273-39-XXXX	Asp. Tox. 1; H304	< 5 %
Komponentkommentarer	Drivmidler til aerosoler: Propan Butan Isobutan Indeholder: alifatiske kulbrinter ≥ 30 %, parfume , Limonene, Pinene For den fuldstændige tekst af sætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.		

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelt	Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Indånding	Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
Hudkontakt	Vask med rigeligt sæbe og vand. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
Øjenkontakt	Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Søg læge - hvis symptomerne er vedvarende eller i alle tvivlstilfælde.
Indtagelse	Skyl munden. Fremprovoker IKKE opkastning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Generelle symptomer og virkninger	Hudirritation Kan forårsage allergisk hudreaktion. Døsighed Svimmelhed Aspirationsfare ved indtagelse - kan komme i lungerne og medføre skade.
-----------------------------------	---

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Medicinsk behandling	Behandles symptomatisk.
----------------------	-------------------------

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler	Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.
Uegnet som brandslukningsmiddel	Vandtåge

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brand- og eksplosionsfare	Kan eksplodere ved opvarmning. Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luft.
Farlige forbrændingsprodukter	Kulsyre (CO ₂) Kulilte (CO)

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Personlige værnemidler	I overensstemmelse med kravene i EN 469 giver brandmandstøj med hjelm,
------------------------	--

	beskyttelsesstøvler og handsker et grundlæggende niveau for beskyttelse mod kemiske ulykker. Ved tilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn. Se punkt 8.2
Brandslukningsprocedurer	Anvend vandtåge til at køle uåbnede beholdere.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Generelle tiltag	Brug personligt beskyttelsesudstyr. Se punkt 8.2 Fjern alle antændelseskilder, hvis dette kan gøres sikkert. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Stands lækagen, hvis dette er sikkert. Evakuer området.
For indsatspersonel	Brug personligt beskyttelsesudstyr. Se punkt 8.2

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger	Undgå at materialet når kloak eller vandløb. Undgå udledning til miljøet. Udslip opsamles.
-----------------------------------	--

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Inddæmning	Forhindre yderligere lækage eller udslip hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt. Vær opmærksom på spredning af gas specielt i gulvhøjde (tungere end luft) og på vindretningen.
Oprensning	Absorber udslip for at undgå materielskade. Ikke gnistdannende værktøj bør bruges.

6.4. Henvisning til andre punkter

Andre anvisninger	Se punkt 7, 8, 13
-------------------	-------------------

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Håndtering	Fjern alle antændelseskilder. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Ikke gnistdannende værktøj bør bruges. Beholder og modtageudstyr jordforbindes / potentialudlignes. Undgå kontakt med oxidationsmidler, stærke syrer eller baser. Undgå at materialet når kloak eller vandløb. Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygijne og sikkerhedsforanstaltninger. Smag eller indtag ikke. Ved anvendelse må man ikke spise, drikke eller ryge. Vask hænder før pauser og straks efter håndtering af produktet. Vask hænder og hud grundigt efter brug. Undgå indånding af damp/spray. Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
------------	---

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevaring	Fjern alle antændelseskilder. Undgå kontakt med oxidationsmidler, stærke syrer eller baser. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F. Må ikke komme i
------------	--

forbindelse med levnedsmidler, drikkevarer og foderstoffer. Opbevares kun i den originale beholder. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares under lås.

7.3. Særlige anvendelser

Specifik(ke) anvendelse(r)

Ingen kendte.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Komponentnavn	Identifikation	Grænseværdier	Norm år
Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <5% n-hexan		Anbefalede overvågningsprocedurer: Disse oplysninger foreligger ikke. Bemærkninger: Disse oplysninger foreligger ikke.	
Kulbrinter, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater		Oprindelsesland: FI 8 t. grænseværdi : 500 mg/m ³ Anbefalede overvågningsprocedurer: Disse oplysninger foreligger ikke. Kilde: Decree of the Ministry of Social Affairs and Health on concentrations known to be harmful (654/2020)	

DNEL / PNEC

Komponent	Appelsin, sød, ekstrakt
DNEL	Gruppe: Professionel Eksponeringsvej: Akut dermal (lokal) Værdi: 0,1858 mg/cm ² Gruppe: Professionel Eksponeringsvej: Langsigtet, dermal (systemisk) Værdi: 8,89 mg/kg bw/day Gruppe: Professionel Eksponeringsvej: Langsigtet, indånding (systemisk) Værdi: 31,1 mg/m ³
PNEC	Eksponeringsvej: Ferskvand Værdi: 5,4 µg/l Eksponeringsvej: Saltvand Værdi: 0,54 µg/l Eksponeringsvej: Ferskvandssedimenter Værdi: 1,3 mg/kg

Komponent DNEL	Eksponeringsvej: Saltvandssedimenter Værdi: 0,13 mg/kg
	Eksponeringsvej: Jord Værdi: 0,261 mg/kg
	Eksponeringsvej: Rensningsanlæg STP Værdi: 2,1 mg/l
	Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <5% n-hexan
	Gruppe: Professionel Eksponeringsvej: Langsigtet, dermal (systemisk) Værdi: 733 mg/kg bw/day
	Gruppe: Professionel Eksponeringsvej: Langsigtet, indånding (systemisk) Værdi: 2035 mg/m ³
	Gruppe: Forbruger Eksponeringsvej: Langsigtet, dermal (systemisk) Værdi: 699 mg/kg bw/day
	Gruppe: Forbruger Eksponeringsvej: Langsigtet, indånding (systemisk) Værdi: 608 mg/m ³
	Gruppe: Forbruger Eksponeringsvej: Langsigtet, oral (systemisk) Værdi: 699 mg/kg bw/day

8.2. Eksponeringskontrol

Beskyttelsesforanstaltninger til at forhindre eksponering

Egnede tekniske kontroller	Se punkt 7.1, 7.2
----------------------------	-------------------

Beskyttelse af øjne / ansigt

Øjenbeskyttelsesudstyr	Beskrivelse: Ved behandling af produktet vil sædvanlige sikkerhedsforanstaltninger give tilstrækkelig beskyttelse mod denne potentielle virkning. Vælg kropsbeskyttelse i relation til dets type, koncentrationen og mængden af farlige stoffer, og til det specifikke arbejdssted. Henvielse til den relevante standard: SFS-EN ISO 4007:2018 SFS-EN ISO 16321-1:2022 SFS-EN ISO 18526-1:2020 SFS-EN ISO 16321-3:2022 SFS-EN ISO 16321-2:2021 SFS-EN ISO 18526-3:2020 SFS-EN ISO 18526-2:2020 SFS-EN ISO 18526-4:2020 SFS-EN ISO 19734:2021 SFS-EN 13911:2017 SFS-EN 16473 SFS-EN 167
------------------------	---

SFS-EN 168
SFS-EN 443

Beskyttelse af hænder

Gennembrudstid	Bemærkninger: Da produktet er et kemisk produkt bestående af flere stoffer, kan holdbarheden af handskematerialet ikke beregnes i forvejen og skal derfor testes før brug. Vær opmærksom på informationen givet af producenten omkring permeabilitet og gennemtrængningstider og om specielle arbejdspladsforhold (mekanisk belastning, varighed af kontakt). Handsker skal bortskaffes og erstattes hvis der er nogen som helst indikation af nedbrydning eller kemisk gennembrud.
Tykkelse af handskemateriale	Bemærkninger: Da produktet er et kemisk produkt bestående af flere stoffer, kan holdbarheden af handskematerialet ikke beregnes i forvejen og skal derfor testes før brug.
Håndbeskyttelse udstyr	Beskrivelse: Beskyttelseshandsker Vælg kropsbeskyttelse i relation til dets type, koncentrationen og mængden af farlige stoffer, og til det specifikke arbejdssted. Det er god praksis indenfor industrihygiejne at undgå kontakt med opløsningsmidler ved at benytte egnede beskyttelsesforanstaltninger når som helst der er muligt. Henvisning til den relevante standard: SFS-EN ISO 374-1:2017 SFS-EN ISO 374-5:2017 SFS-EN 511 SFS-EN 659 + A1 SFS-EN 1082-1 SFS-EN 1082-2 SFS-EN 1082-3 SFS-EN 14325:2018 SFS-EN 16350

Beskyttelse af hud

Anbefalet beskyttelsesdragt	Beskrivelse: Beskyttelsesdragt Vælg kropsbeskyttelse i relation til dets type, koncentrationen og mængden af farlige stoffer, og til det specifikke arbejdssted. Det er god praksis indenfor industrihygiejne at undgå kontakt med opløsningsmidler ved at benytte egnede beskyttelsesforanstaltninger når som helst der er muligt. Henvisning til den relevante standard: SFS-EN 863 SFS-EN 1149-2 SFS-EN 1149-3 SFS-EN 13034 + A1 SFS-EN 16689:2017 SFS-EN ISO 6530 CEN ISO/TR 11610 SFS-EN ISO 11612 SFS-EN ISO 13688 SFS-EN ISO 13982-1 SFS-EN ISO 13982-2 SFS-EN ISO 13995 SFS-EN ISO 13997 SFS-EN ISO 14116 SFS-EN 15090
-----------------------------	--

CEN ISO/TR 18690

Åndedrætsværn**Anbefalet åndedrætsværn**

Beskrivelse: Vælg kropsbeskyttelse i relation til dets type, koncentrationen og mængden af farlige stoffer, og til det specifikke arbejdssted. Brug åndedrætsværn ved udførelsen af arbejdsopgaver der involverer potentiel eksponering for dampe fra produktet. Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn. Filter typen for åndedrætsværnet skal være egnet til den maksimale forventede kontaminerende koncentration (gas/dampe/aerosoltåger/partikler) som kan opstå under håndtering af produktet. Hvis koncentrationen er overskredet, skal luftforsynet åndedrætsværn benyttes.

Henvi sning til den relevante standard: SFS-EN ISO 16972:2020

SFS-EN 13274-1

SFS-EN 148-1:2019

SFS-EN 144-1:2018

SFS-EN 14593-1:2018

SFS-EN 1146

SFS-EN 12021

SFS-EN 12083 + AC

SFS-EN 12941 + A1 + A2

SFS-EN 12942 + A1 + A2

SFS-EN 13274-2:2019

SFS-EN 13274-4:2020

SFS-EN 13274-5

SFS-EN 13274-6

SFS-EN 13274-3

SFS-EN 13274-8

SFS-EN 13274-5

SFS-EN 13274-7:2019

SFS-EN 134

SFS-EN 135

SFS-EN 136 + AC

SFS-EN 137

SFS-EN 13794

SFS-EN 138

SFS-EN 140 + AC

SFS-EN 142

SFS-EN 143:2021

SFS-EN 14387:2021

SFS-EN 144-3 + AC

SFS-EN 144-2:2018

SFS-EN 14435

SFS-EN 145/A1

SFS-EN 145

SFS-EN 14529

SFS-EN 14594:2018

SFS-EN 148-2

SFS-EN 148-3

SFS-EN 149 + A1

SFS-EN 15333-2

SFS-EN 1825-2

SFS-EN 1827 + A1

SFS-EN 250
SFS-EN 269
SFS-EN 402
SFS-EN 403
SFS-EN 404
SFS-EN 405 + A1
SFS-EN 529

Farer ved opvarmning

Farer ved opvarmning

Ikke anvendelig.

Passende miljøforanstaltninger eksponeringskontrol

Begrænsning af eksponering af miljøet

Se punkt 6.2

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Form	Aerosol dispenser: Spray aerosol
Farve	klar
Lugt	citrus
Lugtgrænse	Årsag til frafald af data: Ingen data.
pH	Bemærkninger: Disse oplysninger foreligger ikke.
Smeltepunkt / smeltepunktsinterval	Årsag til frafald af data: Ingen data.
Kogepunkt/kogepunktsinterval	Årsag til frafald af data: Ingen data.
Flammepunkt	Årsag til frafald af data: Ikke relevant.
Antændelighed	Ikke anvendelig.
Nedre eksplosionsgrænse med måleenhed	Årsag til frafald af data: Ingen data.
Øvre eksplosionsgrænse med måleenhed	Årsag til frafald af data: Ingen data.
Damptryk	Årsag til frafald af data: Ingen data.
Dampmassefylde	Årsag til frafald af data: Ikke relevant.
Partikelegenskaber	Årsag til frafald af data: Ikke relevant.
Relativ massefylde	Årsag til frafald af data: Ikke relevant.
Massefylde	Årsag til frafald af data: Ikke relevant.
Opløselighed	Bemærkninger: Disse oplysninger foreligger ikke.
Fordelingskoefficient: n-octanol/ vand	Årsag til frafald af data: Ingen data.
Solvantændelsestemperatur	Årsag til frafald af data: Ikke relevant.
Nedbrydelsestemperatur	Årsag til frafald af data: Ikke relevant.

Viskositet

Type: Kinematisk

Årsag til frafald af data: Ikke relevant.

9.2. Andre oplysninger

Andre fysiske og kemiske egenskaber

Fysiske og kemiske egenskaber

Disse oplysninger foreligger ikke.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet

Se punkt 5.2

10.2. Kemisk stabilitet

Stabilitet

Stabil

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Risiko for farlige reaktioner

Se punkt 5.2

10.4. Forhold, der skal undgås

Forhold der skal undgås

Se punkt 7.1, 7.2

10.5. Materialer, der skal undgås

Materialer som skal undgås

Se punkt 7.1, 7.2

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter

Se punkt 5.2

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Komponent

Appelsin, sød, ekstrakt

Akut giftighed

Effect Tested: LD50**Eksponeringsvej:** Oral**Værdi:** 4400 mg/kg**Forsøgsdyrsart:** Rotte

Komponent

Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <5% n-hexan

Akut giftighed

Effect Tested: LC50**Eksponeringsvej:** Indånding.**Varighed:** 4 time(r)**Værdi:** > 25,2 mg/l**Forsøgsdyrsart:** Rotte**Effect Tested:** LD50**Eksponeringsvej:** Dermal

Komponent Akut giftighed	Værdi: > 2920 mg/kg
	Kulbrinter, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater
	Effect Tested: LD50 Eksponeringsvej: Oral Metode: OECD 401, 423 Værdi: > 5000 mg/kg Forsøgsdyrsart: Rotte
	Effect Tested: LD50 Eksponeringsvej: Dermal Metode: OECD 402 Værdi: > 3000 mg/kg Forsøgsdyrsart: Kanin
	Effect Tested: LD50 Eksponeringsvej: Dermal Metode: OECD 402 Værdi: > 2000 mg/kg Forsøgsdyrsart: Rotte
	Effect Tested: LC50 Eksponeringsvej: Indånding. Metode: OECD 403 Varighed: 4 time(r) Værdi: > 5000 mg/l Forsøgsdyrsart: Rotte

Andre oplysninger om sundhedsfare

Vurdering af akut toksicitet klassifikation	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Vurdering ætsning / irritation på hud klassifikation	Irriterer huden.
Vurdering øjenskade eller irritation, klassifikation	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Vurdering respiratorisk sensibilisering, klassifikation	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Vurdering hudsensibilisering, klassifikation	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Vurdering Kimcellemutagenitet, Klassifikation	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Vurdering carcinogenitet klassifikation	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Vurdering reproduktionstoksicitet, Klassifikation	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Vurdering af specifik organotoksicitet - enkelt eksponering, klassifikation	Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Vurdering af specifik organtoksicitet - gentagende eksponering, klassifikation	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Vurdering af aspiration, fareklassificering	Aspirationsfare ved indtagelse - kan komme i lungerne og medføre skade.

Symptomer for eksponering

I tilfælde af indtagelse	Se punkt 4.2
I tilfælde af kontakt med huden	Se punkt 4.2
I tilfælde af indånding	Se punkt 4.2
I tilfælde af øjenkontakt	Se punkt 4.2

11.2. Andre oplysninger

Hormonforstyrrelse	Disse oplysninger foreligger ikke.
--------------------	------------------------------------

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Komponent	Appelsin, sød, ekstrakt
Giftig for vandmiljø, fisk	Værdi: 5,65 mg/l Effektiv dosiskoncentration: LC50 Testvarighed: 4 dag(er)
Komponent	Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <5% n-hexan
Giftig for vandmiljø, fisk	Toksicitet typen: Akut Værdi: 11,4 mg/l Effektiv dosiskoncentration: LL50 Testvarighed: 96 time(r) Art: Oncorhynchus mykiss
Komponent	Kulbrinter, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater
Giftig for vandmiljø, fisk	Toksicitet typen: Akut Værdi: > 1000 mg/l Effektiv dosiskoncentration: LL50 Testvarighed: 96 time(r) Metode: OECD 203 Toksicitet typen: Kronisk Værdi: 0,101 mg/l Effektiv dosiskoncentration: NOELR Testvarighed: 28 dag(er) Art: Tidlig livscyklus Metode: QSAR
Komponent	Appelsin, sød, ekstrakt
Giftig for vandmiljø, alger	Værdi: 4,3 mg/l Effektiv dosiskoncentration: EC50 Testvarighed: 72 time(r)

Komponent	Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <5% n-hexan
Giftig for vandmiljø, alger	Toksicitet typen: Akut Værdi: 3 mg/l Effektiv dosiskoncentration: NOELR Testvarighed: 72 time(r) Art: Pseudokirchneriella subcapitata Toksicitet typen: Akut Værdi: 30 - 100 mg/l Effektiv dosiskoncentration: EL50 Testvarighed: 72 time(r) Art: Pseudokirchneriella subcapitata
Komponent	Kulbrinter, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater
Giftig for vandmiljø, alger	Toksicitet typen: Akut Værdi: > 1000 mg/l Effektiv dosiskoncentration: EL50 Testvarighed: 72 time(r) Metode: OECD 201 Toksicitet typen: Akut Værdi: 1000 mg/l Effektiv dosiskoncentration: NOELR Testvarighed: 72 time(r) Test henvisning: OECD 201
Komponent	Appelsin, sød, ekstrakt
Giftig for vandmiljø, krebs	Værdi: 50 mg/l Effektiv dosiskoncentration: EC10 Testvarighed: 72 time(r)
Komponent	Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <5% n-hexan
Giftig for vandmiljø, krebs	Toksicitet typen: Akut Værdi: 3 mg/l Effektiv dosiskoncentration: EL50 Testvarighed: 48 time(r) Art: Daphnia magna Toksicitet typen: Akut Værdi: 0,17 mg/l Effektiv dosiskoncentration: NOEC Testvarighed: 504 time(r) Art: Daphnia magna
Komponent	Kulbrinter, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater
Giftig for vandmiljø, krebs	Toksicitet typen: Akut Værdi: > 1000 mg/l Effektiv dosiskoncentration: LL50 Testvarighed: 48 time(r) Metode: OECD 202 Toksicitet typen: Kronisk Værdi: 0,176 mg/l Effektiv dosiskoncentration: NOELR

Testvarighed: 21 dag(er)
Metode: QSAR

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Komponent	Appelsin, sød, ekstrakt
Biologisk nedbrydelighed	Bemærkninger: Let bionedbrydeligt
Komponent	Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <5% n-hexan
Biologisk nedbrydelighed	Værdi: 81 % Testperiode: 28 dag(er)
Komponent	Kulbrinter, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater
Biologisk nedbrydelighed	Metode: OECD 301F Bemærkninger: Fuldstændigt bionedbrydelig.
Komponent	Kulbrinter, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater
Abiotisk nedbrydning i luft	Vurdering: Kan nedbrydes ved eksponering for lys.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulering evaluering	Disse oplysninger foreligger ikke.
----------------------------	------------------------------------

12.4. Mobilitet i jord

Komponent	Kulbrinter, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater
Overfladespænding	Værdi: < 30 mN/m Test henvisning: Wilhelmy plate method Temperatur: 25 °C

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Resultat af PBT- og vPvB-vurdering	Disse oplysninger foreligger ikke.
------------------------------------	------------------------------------

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Hormonforstyrrende egenskaber	Disse oplysninger foreligger ikke.
-------------------------------	------------------------------------

12.7. Andre negative virkninger

Yderligere økologisk information	Disse oplysninger foreligger ikke.
----------------------------------	------------------------------------

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Egnede metoder til bortskaffelse af kemikaliet	Bortskaf produktrester iht. instruktionerne fra den ansvarlige for affaldshåndteringen. Undgå at komme stoffet i spildevand.
Egnede metoder til bortskaffelse af forurenede emballage	Tomme beholdere skal bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse. Hvor det er muligt foretrækkes genanvendelse frem for bortskaffelse. Må ikke punkteres eller brændes.

EU forordninger	Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF om affald og om ophævelse af visse direktiver.
-----------------	--

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer

ADR/RID/ADN	1950
IMDG	1950
ICAO/IATA	1950

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Proper Shipping Name Engelsk	AEROSOLS
ADR/RID/ADN	
ADR/RID/ADN	AEROSOLER
IMDG	AEROSOLS
ICAO/IATA	AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR/RID/ADN	2.1
Klassifikationskode ADR/RID/ADN	5F

14.4. Emballagegruppe

Bemærkninger	-
--------------	---

14.5. Miljøfarer

Bemærkninger	Ja
--------------	----

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Særlige forsigtighedsregler for brugeren	Disse oplysninger foreligger ikke.
--	------------------------------------

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Produktets navn	AEROSOLS, FLAMMABLE
-----------------	---------------------

Andre relevante oplysninger

Fareklasse ADR/RID/ADN	2.1
Fareklasse IMDG	2.1
Fareklasse ICAO/IATA	2.1

ADR/RID Andre oplysninger

Tunnelbegrænsningskode	D
------------------------	---

Begrænset mængde	1 L
Undtaget mængde	E0
Særlige bestemmelser	190 327 344 625
Transport kategori	2

ADN Andre oplysninger

Særlige bestemmelser	190 327 344 625
Begrænset mængde	1 L
Undtaget mængde	E0

IMDG Andre oplysninger

EmS	F-D, S-U
Begrænset mængde	1000 mL
Undtaget mængde	E0
Særlige bestemmelser	63, 190, 277, 327, 344, 381, 959

ICAO/IATA Andre oplysninger

Begrænset mængde	30 kg
Undtaget mængde	E0
Særlige bestemmelser	A145 A165 A802
Andre relevante oplysninger ICAO/ IATA	Cargo: max. 150 kg (203), Pas.: max. 75 kg (203)

PUNKT 15: Oplysninger om regulering**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

Love og regulativer	Rådets direktiv 75/324/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aerosoler Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler Reglerne, der bl. a. omhandler krav til ventilationsforhold, særligt arbejdstøj, personlige beskyttelsesmidler m.m, kan fås hos Arbejdstilsynet.
---------------------	---

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurdering er gennemført	Nej
--	-----

PUNKT 16: Andre oplysninger

Liste over relevante H-sætninger (afsnit 2 og 3).	H222 Yderst brandfarlig aerosol. H225 Meget brandfarlig væske og damp. H226 Brandfarlig væske og damp. H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
---	--

	H315 Forårsager hudirritation. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
CLP klassificeringsnoter	Beregningsmetoden. Brobygningsprincip "Aerosoler"
Anbefalinger vedrørende oplæring	Sørg for tilstrækkelig information, instruktion og uddannelse til brugerne. Bemærk brugsanvisningen på etiketten. For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.
Referencer til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilder	Information er taget fra reference arbejde og litteratur. http://echa.europa.eu http://eur-lex.europa.eu http://echa-term.echa.europa.eu Sikkerhedsdatablad for ingredienser
Anvendte forkortelser og akronymer	CAS = Chemical Abstracts Service CLP = klassificering, mærkning og emballering DMEL = afledt minimumseffektniveau DNEL = afledt nuleffektniveau EC50 = Den effektive stofkoncentration, der medfører 50 % af maksimal respons. ECHA = Det Europæiske Kemikalieagentur EINECS = den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer ELINCS = den europæiske liste over anmeldte stoffer EØS = Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde EU = Den Europæiske Union EF-nummer = De tre europæiske fortegnelser over stoffer fra EU's tidligere lovgivningsrammer for kemiske stoffer, EINECS, ELINCS og NLP-fortegnelsen kaldes under et EF-fortegnelsen. EF-fortegnelsen er kilden til EF-nummeret, der identificerer stofferne. GHS = Globalt harmoniseret system SDS = sikkerhedsdatablad LC50 = median lethal concentration LD_x = dødelig dosis x % LOAEC = Lowest Observed Adverse Effect Concentration LOAEL = Lowest Observed Adverse Effect Level LOEC = Lowest Observed Effect Concentration LOEL = Lowest Observed Effect Level NOAEC = No Observed Adverse Effect Concentration NOAEL = No Observed Adverse Effect Level NOEC = nuleffektkoncentration NOEL = No Observed Effect Level PBT = persistent, bioakkumulerende og toksisk PNEC = beregnet nuleffektkoncentration ppm = milliontedele QSAR = kvantitativ struktur-aktivitets-relation REACH = registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier STOT = specifik målorgantoksicitet UFI = unik formelidentifikator vPvB = meget persistent og meget bioakkumulerende
Informationer der er tilføjet, slettet eller ændret	Relevante ændringer i forhold til den tidligere version af sikkerhedsdatabladet er angivet med lodrette linjer i venstre margen.

Version	2
---------	---