



Rostfria stålband kompletta med RFID transponder

MBTRFID - Högfrekvent (HF) och ultrahögfrekvent (UHF)

HellermannTytons sortiment av rostfria stålband med RFID transponder är idealiska för identifieringsändamål i tuffa miljöer.

Användande av våra polyesterbelagda MBT-band som kommer försedda med en bärare för högfrekvent (HF) eller ultrahögfrekvent (UHF) RFID transponder.

Egenskaper och fördelar

- MBT rostfria buntband kompletta med RFID transponder
- Passar för applikationer i tuffa miljöer
- Patenterad låsfunktion
- MBT stålband med antingen en
- Högfrekvent (HF - 13,56 MHz)
- Ultrahögfrekvent (UHF 869 MHz)
- Överskrivbara
- Standardfärger är röd, svart coatning finns också tillgängliga vid större volymer




MBTRFID - Rostfritt buntband med RFID för produktidentifiering i tuffa miljöer.

MATERIAL	Rostfritt syrafast stål typ SS316, Polyester (SP)	
Frekvens	13,56 MHz (HF)	869 MHz (UHF)
Standbytemp.	-25 °C till +70 °C	-40 °C till +85 °C
Temp. område	-25 °C till +70 °C	-40 °C till +85 °C
Brännbarhetsklass	Ej brännbar	

HF

RoHS



MBTRFID

TYP	Frekvens	Bunt Ø min	Bunt Ø max	Bredd (W)	Längd (L)	N	Färg	Förp innehåll	Rek. verktyg	Art nr.
MBT8HFCRFID	13,56 MHz (HF)	12,0	17,0	7,9	201,0	1.020	Röd (RD)	50 st	15-18	156-01167
MBT14HFCRFID	13,56 MHz (HF)	17,0	102,0	7,9	362,0	1.020	Röd (RD)	50 st	15-18	111-01586
MBT20HFCRFID	13,56 MHz (HF)	17,0	152,0	7,9	521,0	1.020	Röd (RD)	50 st	15-18	111-01587
MBT27HFCRFID	13,56 MHz (HF)	17,0	203,0	7,9	681,0	1.020	Röd (RD)	50 st	15-18	111-01588
MBT33HFCRFID	13,56 MHz (HF)	17,0	254,0	7,9	838,0	1.020	Röd (RD)	50 st	15-18	111-01589
MBT8HHFRFID	869 MHz (UHF)	12,0	17,0	7,9	201,0	1.020	Röd (RD)	50 st	15-18	156-01565
MBT14HHFRFID	869 MHz (UHF)	12,0	102,0	7,9	362,0	1.020	Röd (RD)	50 st	15-18	156-01566
MBT20HHFRFID	869 MHz (UHF)	12,0	152,0	7,9	521,0	1.020	Röd (RD)	50 st	15-18	156-01567
MBT27HHFRFID	869 MHz (UHF)	12,0	203,0	7,9	681,0	1.020	Röd (RD)	50 st	15-18	156-01568
MBT33HHFRFID	869 MHz (UHF)	12,0	254,0	7,9	838,0	1.020	Röd (RD)	50 st	15-18	156-01569

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Minimum orderkvantitet (MOQ) kan skilja sig från förpackningsinnehållet. Andra förpackningsstorlekar kan också finnas.



= Minsta draghållfasthet för buntband (Newton)

Rekommenderat verktyg				
	15	16	17	18
	MK9SST	MK9PSST	HDT16	KST-STG200
	559	559	560	560

För mer information om verktyg, se kapitel Monteringsverktyg.